

## 製品概要



- Dual-OS / ANR 搭載による高信頼性
- 8/16台 IPカメラ接続、最大12メガ解像度の録画再生対応
- H.265/H.264+/H.264 ビデオビデオフォーマット
- HDMI 4K/VGA 1080p ビデオ出力に対応
- 最大6TB HDDを2SATA 搭載可能
- ギガネット対応LANポート搭載  
USB 3.0搭載

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 主な仕様

	DS-7608NI-I2	DS-7616NI-I2
ビデオ入力	IP 8-ch	IP 16-ch
最大入力解像度	12MP	
オーディオ	入力 1-ch RCA端子(2.0Vp-p, 1kΩ), 出力 1-ch RCA端子(Linear, 1kΩ)	
ネットワーク帯域	入り 80Mbps / 出 256Mbps	入り 160Mbps / 出 256Mbps
同時接続数	128	
録画・再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/100p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/QCIF	
ビデオフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
同時再生	4-ch@4K, 8-ch@1080p	4-ch@4K, 16-ch@1080p
画面出力	HDMI 4K(3840x2160), 1080p(1920x1080), 1600x1200, 1280x1024, 720p(1280x720), 1024x768 VGA 1080p(1920x1080), 1600x1200, 1280x1024, 720p(1280x720), 1024x768	
HDD	2 SATA 6TB HDD対応	
インターフェース	1 RJ-45 10/100/1000 Mbpsイーサネット 2 USB(フロント USB2.0x1, リア USB3.0x1) アラム 入/出力 4/1	
電源	12V DC 40W以下	
消費電力(HDDなし)	15W以下	
動作環境	-10°C ~ 55°C / 10 ~ 90% RH(結露状態を除く)	
寸法・質量(HDDなし)	380(W) × 290(D) × 45(H)mm ≦1Kg	
シャーシ	380	

## 背面端子



- |           |          |
|-----------|----------|
| 1 オーディオ入力 | 6 LAN    |
| 2 オーディオ出力 | 7 USB    |
| 3 VGA     | 8 GND    |
| 4 HDMI    | 9 電源スイッチ |
| 5 アラームI/O | 10 電源入力  |