



製品特徴

- 960HフォーマットとAHD・TVI 3.0/2.0/1.0映像入力両対応。互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル。
- AHD・TVI 4MP：最大4CH・40fps録画可能。(1ch@10fps)
AHD・TVI 3MP：52fps(1ch@13fps)
AHD・TVI 2MP：60fps(1ch@15fps)
- 1.4MPと960H・アナログは120fps(1ch@30fps)録画対応。
- 最大6TBまでのハードディスクに対応。(搭載台数1台)
- 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能。


RoHS
指令対応

H.264

スマートフォン 対応	6TB HDD 搭載可能	4CH	音声入力 4CH	4MP QHD
AHD3.0 TVI3.0 / 960H	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

※使用は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法



主な仕様

ビデオ

ビデオシステム	AHD・TVI 3.0(4MP)/2.0(2.4MP)/1.0(1.4MP)・アナログ 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264
映像入力	4チャンネル(BNCコネクタ)
映像出力 (HDMI)	最大1920 x 1080
映像出力 (VGA)	最大1920 x 1080
映像出力 (CVBS)	CVBSまたはSPOT選択式

録画&バックアップ

録画フレームレート	AHD・TVI 4MP：10fps/ch・3MP：13fps/ch・2MP：15fps/ch AHD・TVI 1MP：30fps/ch・アナログ：30fps/ch
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー / スケジュール / 手動
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定 / カレンダー / イベント / 先頭 / 最終 / クイックサーチ / モーションサーチ
バックアップ機器	USBメモリー(最大32GB) / USB-HDD(Fat32・2TBまで) / Network

オーディオ

音声入出力	4音声入力(1ch~4ch) / 1音声出力(RCA)※HDMI音声出力はできません。
-------	---

概要

ハードディスク	3.5" 1SATA-HDD対応(最大6TB×1台)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り・巻戻し最大64倍速(1画面表示時)
ズーム機能	有り
PTZ操作	有り
ユーザ管理	管理者・ユーザー1~3
ビデオロス	有り
動作可能温度	5℃~40℃
電源	DC12V・3A
消費電力	36 W以下
サイズ	300(幅) x 252(奥行) x 53(高)mm (突起部含まず)・約2.2Kg

ネットワーク

ストリーミング	デュアルストリーミング対応 同時アクセス数：4ユーザー メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
イーサネット	10/100 Base-T
プロトコル	HTTP・DDNS・NTP・SMTP

モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------