

## 製品概要


- ・ カメラ映像入力端子4CH全てが 高画質のHD-SDI映像入力と長距離伝送に対応したEX-SDI映像入力のどちらにも対応
- ・ スポット映像出力用にアナログ1系統搭載(アナログ端子：BNC)
- ・ フルHD画質で最大4CH・60フレーム録画可能
- ・ 720p・アナログフォーマットで最大4CH・120フレーム録画対応
- ・ 標準で2TBハードディスク搭載（最大4TB×2台）
- ・ 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能

RoHS  
指令対応

H.264

スマートフォン 対応	2TB HDD 標準搭載	4CH	音声入力 4CH	1080p フルHD
EX-SDI HD-SDI	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

## 外形寸法



## 主な仕様

## ビデオ

ビデオシステム	EX-SDI / HD-SDI : 1080p/720p・アナログ 対応
ビデオ圧縮フォーマット	H.264 (Main Profile)
映像入力	4チャンネル
映像出力 (HDMI)	最大1920 x 1080
映像出力 (VGA)	最大1920 x 1080
映像出力 (BNC)	CBVS・SPOT(選択式)

## 録画&amp;バックアップ

録画フレームレート	1080P : 60fps(1CHあたり15fps)・その他 : 120fps(1CHあたり30fps)
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/手動/スケジュール
プリアラーム録画機能	有り
検索モード	日時指定/カレンダー検索/イベント
バックアップ機器	USB メモリー / Network / HDD

## オーディオ

音声入力	4音声入力
音声出力	1音声出力

## 概要

ハードディスク	2SATA HDD 搭載対応 (最大6TB×2台)
録画画質	5段階調整
再生スピード	早送り(スロー有り) 巻き戻し最大32倍速
ズーム機能	有り
PTZ操作	有り
ユーザ管理	管理者/ユーザー
ビデオロス	有り
動作可能温度	5℃～40℃
電源	DC12V・5A
消費電力	60 W以下
サイズ	340(幅) x 262(奥行) x 63(高)mm

## ネットワーク

ストリーミング	最大 : 1920×1080～640×360
イーサネット	10/100 Base-T
プロトコル	HTTP・DDNS・NTP・SMTP

## モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------