

製品概要



- HD-SDI/EX-SDI 1.0/2.0信号を4ch入力してReal-time Display 4分割対応
- Full HD 4分割機能対応 (Full画面, 4分割, Auto Sequence 等)
- Loop output 端子対応で別途分配機必要なし
- OSD (On Screen Display) 対応
- 4k HDMI出力対応 • 自動順次転換機能 (Auto Sequence)

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

主な仕様

SC-HD04SWQ			
ビデオ	入力	AHD、TVI、CVI、CVBS	
	入力解像度	HD-SDI、EX-SDI EX-SDI2.0、TDM	
	出力解像度	LOOP出力	入力解像度と同様
		HDMI	3840x2160(25/30p)、1920x1080(50/60p)
		HD-SDI、EX-SDI1.0 EX-SDI2.0、TDM	1280x1080(25/30p)、1280x720(50/60p)
	画面分割	4分割	
OSD	英語/数字を混用して16文字まで可能		
電源方式	DC Jack、DC 12V 1.5A以上		
消費電力	12V / 0.7A、8.4W		
動作環境	温度：0℃ ~ +50℃ / 湿度 0 ~ 80%		
本体材質	アルミニウム		
寸法・質量	162(W) x 140(H) x 43(D)mm ・ 約580g		

外形寸法

