



## 製品概要

- ・ 突出部が少なくカメラの視界を遮りにくいフラットパネル形状
- ・ 赤外線LEDの接続用金具を用いて60°タイプを3台並列設置し、最大180°までの広角度赤外線照射が可能(別売)  
※ご注文時照射角のご指定をお願いいたします。

## 主な仕様

	VPI-1000S	VPI-2000S	VPI-3000S
IR LED用レンズ	非球面コリメートレンズ		
IR LED照射角	25° / 60° / 90° / 120°	25° / 60° / 90°	25° / 45° / 60° / 90° / 120°
最大照射距離	150m(25°)、120m(60°)、 50m(90°)、30m(120°)	300m(25°)、 150m(60°)、80m(90°)	500m(25°)、300m(45°)、 200m(60°)、100(90°)、50m(120°)
IR LED周波数	850nm	850nm	740nm, 850nm, 940nm
LED個数	9個	18個	30個
防塵防水性	IP67		
電源方式	12V DC 2.0A / 24W Max	12V DC 3.0A / 40W Max	12V DC 7.0A / 90W Max
動作環境	-35℃ ~ +60℃		
寸法・質量	112(W)x153(L)x91(H)mm 870g	152(W) x 205(L) x 67.5(H)mm 1.3Kg	198(W) x 255(L) x 107(H)mm 3.2Kg

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。