

製品概要

画像準備中

<オプション>

- ハウジングはお客様のご要望に基づいて形と大きさを変更可能
- カメラモジュールはご要望に応じて搭載可能

- 全天候型小型高速旋回装置
- 近 / 遠焦点距離のカメラモジュールを搭載可能
- 多種のコマンドレシーバーとPT専用コントローラ搭載
- 絶対値角度制御および絶対値角度出力、小型 / 軽量 / 低発熱
- ワイパー / ファン / デフロストガラスを標準装備
- 水平旋回は180°/secの高速旋回が可能（オプション：200°/sec）
- 脱落防止対策用の安全ワイヤー取付金具装備
- 塗装色：白色（つや消し）
- ISO14993準拠（耐重塩害仕様）
- 各環境試験の対応状況**
 - 風速瞬間最大風速：65m/s 非破壊、60m/s プリセット動作可能（試験場 JAXA）
 - 耐振動性能 IEC60945-8.7(船舶) / JIS C 60068-2-64(車両) 準拠
 - KC：登録番号 R-R-Hdt-V450-RP2（VCCI ClassA準拠 電波法適合仕様）
 - IP66：KS C IEC 60529:2013（試験環境：温度 15~30°C / 相対湿度：50±25%）
 - IK10：KS C IEC 62262:2002（試験環境：温度 22±1°C / 湿度：44±1%RH）
 - 耐寒耐熱性能試験：KS C IEC 60068-2-1(-50°C)、KS C IEC 60068-2-2(+70°C)
 - 耐候性試験：KS C IEC 60068-2-61

外形寸法

画像準備中

主な仕様

VPT450-2B-S2	
旋回角度	水平：360°エンドレス（可動角度変更可能） 垂直：+90° ~ -90°（可動角度変更可能）
旋回速度	水平：0.01~180°/s（最大） 垂直：0.01~120°/s（最大）
プリセット旋回角速度	水平：180°/s（最大） 垂直：120°/s（最大）
プリセット停止精度	±0.1°以内
プリセット保持数	255ヶ所
コネクター	17Pin MSコネクター（変更可能）
通信プロトコル	[マルチプロトコル搭載] RS-485 / 422 (2400 ~ 115200 bps) , Pelco-D/P, Samsung-T/E, Honeywell, Vicon, 建電協コマンド(開発中)
映像信号	LAN(防水RJ45) => IPカメラ使用時 HD-SDI => HD-SDIカメラ使用時
駆動方式	ベルト駆動方式
最大積載質量	15Kg ※両バンク合計、重量バランスにより積載不可の場合あり
電源 /消費電力	DC24V /各軸動作時：40W
動作温度 / 動作湿度	-50°C ~ +70°C / 95%RH以下（結露状態を除く）
耐風圧特性 / 防水 / 耐衝撃性	最大65m/s 非破壊, 60m/s 動作可能 / IP66 / IK10
塗装色	白色（マンセルN9.5 つや消し）
ファン	内部温度 ON：25°C、OFF：15°C
ヒーター	内部温度 ON：10°C、OFF：20°C
ワイパー	AUX信号でON/OFFコントロール(外部コントロール可)
質量	旋回部本体：約8.4kg、カメラハウジング部：約2.9kg 他カスタマイズ内容による
外形寸法	基本型：294(W) x 326(D) x 321(H)mm 他カスタマイズ内容による
カメラハウジング内寸法	78(w) x 217(D) x 78(H)mm
材質	アルミ合金

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



製品概要

- ・ネットワークに接続可能な小型軽量ホーンスピーカー
- ・内蔵の15W/30Wアンプが大音量で優れた音声を実現
- ・BGM、アナウンス、セキュリティ、火災警報器などの再生に应用可能
- ・IP67対応で使用温度範囲により、高い環境性能を実現
- ・IPカメラの共通プロトコル対応でVMSとの高い親和性

	15W IPホーンスピーカー	30W IPホーンスピーカー
オーディオ		
コーデック	OPUS 48kHz、MP3 44.1kHz、G.722 ADPCM 16kHz、G.711 PCMU 8kHz、G.711 PCMA 8kHz	
スピーカー		
最大SPL	113dB	120dB
周波数特性	300Hz~8KHz	350Hz~8KHz
周波数範囲	500-2KHZ ± 10dB 400-12KHZ ± 20dB	
全高調波歪み	0.1@1kHz	
S/N比	91dB	
ネットワーク		
セキュリティ	パスワード、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト承認、ユーザーアクセスログ、ファイアウォール	
プロトコル	SIP、ONVIF、HTTP、IPv4、DHCP、RTSP、RTP、RTCP、TCP、UDP、ARP、FTP、TFTP、NFS、NTP	
インターフェース	10/100 Base-TX、RJ45	
VoIP	VoIP システムと統合するための SIP プロトコルのサポート、SIP/PBX. 2 SIP Accounts、SIP Direct IP Call、RTP Multicast Codec: OPUS、MP3、G.722、PCMU、PCMA	
その他		
アンプ	15Wアンプ内蔵	30Wアンプ内蔵
アラーム	1ch : スイッチアラーム受信時に着信音またはカスタムサウンドを再生できます。	
内蔵マイク	なし	あり / なし 選択可
動作環境温度 / 湿度	温度 : -30℃ ~ +60℃ / 湿度 : 5% ~ 85% (結露なきこと)	
防塵・防水性能	IP67	
電源方式	PoE or DC12V~24V	
消費電力	15W	30W
寸法・質量	225 x 165 x 240 mm 1.3Kg	285 x 205 x 290 mm 2Kg