


## 製品概要

- ・ 4PoE プラグ&プレイ機能で、LANケーブル接続後自動的にネットワークカメラを検出
- ・ カメラで設定したコーデックに合わせてH264,H265+を自動切換え
- ・ 多彩なインターフェースを装備(HDMI、USBポートx2、PoEポートx4、LANポート)
- ・ VCA機能で入退出・カメラ妨害・人物検知など10の検出モードをサポート




VPX-N1004-UPC

外形寸法




端子形状




VPX-N1009-UPT

外形寸法



端子形状



## 主な仕様



	VPX-N1004-UPC	VPX-N1009-UPT
ネットワークビデオ入力	4CH	9CH
映像ビットレート	40Mbps	90Mbps
同時録画	4 x 5MP	9 x 5MP
同時録画再生数	1*(30fps@8MP,6MP,5MP) / 2*(30fps@4MP,3MP) / 4*(30fps@1080P,720P)	2*(30fps@8MP,6MP,5MP) / 4*(30fps@4MP) / 5*30fps(3MP) / 8*(30fps@1080P) / 9*(30fps@720P)
同時再生可能ピクセル数	8MP	16MP
映像圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / G.711 / AAC / G.722 / G.726	
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	
HDD	1*SATA HDD(3.5") 一台あたり最大10TBまで対応	
ネットワークインターフェース	1*RJ45 10 / 100Mbps	1*RJ45 10 / 100Mbps / 1000Mbps
PoEインターフェース / USB	4*RJ45 10 / 100Mbps , 2*USB 2.0	
ONVIF	対応	
VCA (Video Content Analysis)	侵入・退出・ライン越え・滞留・人体・人数カウント・カメラ妨害・動体・置き去り・持ち去り検知	
電源供給	DC 48V 1.3A	DC 48V 1.25A
消費電力	3.5W(HDDなし、PoEを使わない状態)	6W(HDDなし、PoEを使わない状態)
動作環境	温度-10℃~55℃ / 湿度10%~90%	
寸法・質量	220(W) x 200(D) x 44(H)mm ・約200g	115(W) x 115(D) x 180(H)mm ・約1,500g

注・Fisheye展開(デジタルPTZ)非対応です。また本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。