


製品概要

- ・ 16/24個の独立したPoEポートを搭載、プラグ&プレイ機能でLANケーブル接続後自動的にネットワークカメラを検出
- ・ カメラで設定したコーデックに合わせてH264,H265+を自動切換え
- ・ マルチビデオ出力
独立出力：複数ビデオ出力により様々なチャンネルを個別に表示 / 同時出力：同じチャンネルが異なるモニターに同期表示




VPX-N7016-UPH

外形寸法



VPX-N7032-UPH

外形寸法



主な仕様



	VPX-N7016-UPH	VPX-N7032-UPH
ネットワークビデオ入力	16CH	32CH
映像ビットレート / 同時録画	入出力 / 160Mbps、16 x 5MP	入出力 / 256Mbps、32 x 5MP
HDMI出力解像度(音声出力対応)	1ch : 3840x2160/60Hz,30Hz / 1920x1080/60Hz,50Hz / 1280x1024/60Hz / 1280x720/60Hz / 1024x768/60Hz	
VGA出力	1ch : 1920x1080/60Hz,50Hz / 1280 x 1024/60Hz / 1280x720/60Hz / 1024x768/60Hz	
同時録画再生数	4*(30fps@8MP) / 5*(30fps@6MP) / 6*(30fps@5MP) / 8*(30fps@4MP) / 10*(30fps@3MP) / 16*(30fps@1080P,720P)	4*(30fps@8MP) / 5*(30fps@6MP) / 6*(30fps@5MP) / 8*(30fps@4MP) / 10*(30fps@3MP) / 16*(30fps@1080P) / 32*(30fps@720P)
同時再生可能ピクセル数	32MP	
映像・音声圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264、G.711 / AAC / G.722 / G.726	
録画解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	
HDD / アレイタイプ	4*SATA HDD(3.5") 一台あたり最大10TBまで対応 / RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
録画モード	常時録画、モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析	
再生タイプ	一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生	
バックアップタイプ	ビデオバックアップ、画像バックアップ	
プロトコル	IPv4 / IPv6 / TCP / UDP / RTP / RTSP / RTCP / HTTP / HTTPS / DNS / DDNS / DHCP / NTP / SNTP / SMTP / SNMP / UPnP / NFS	
ネットワークインターフェース	1*RJ45 10 / 100 / 1000Mbps	
USB / 音声出力 / アラーム出力	1*USB 3.0、2*USB 2.0、音声入出力 x 1、アラーム入力 x 16、出力 x 4	
PoEポート / 電力出力 / 規格	16*RJ45 10/100Mbps、200W、IEEE802.3af/at	24*RJ45 10/100Mbps、200W、IEEE802.3af/at
ONVIF	対応	
VCA (Video Content Analysis)	侵入・退出・ライン越え・滞留・人体・人数カウント・カメラ妨害・動体・置き去り・持ち去り検知	
電源供給	AC100V~240V 50Hz~60Hz	
消費電力	15W(HDDなし、PoEを使わない状態)	22W(HDDなし、PoEを使わない状態)
動作環境	温度-10℃~55℃ / 湿度10%~90%	
寸法・質量(HDDなし)	440(W) x 320(D) x 66.8(H)mm ・ 約5,000 g	440(W) x 390(D) x 66.75(H)mm ・ 約4,890 g

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。