



製品概要

- ・ 1/2.8inch 200万画素 Progressive Scan CMOS センサー 搭載
- ・ H.265+対応 (データ容量 H.264の1/4に圧縮)
- ・ 光学50倍 360°エンドレス回転ズームレンズ、光学映像ブレ防止
- ・ フルHD解像度(1920×1080)対応
- ・ 逆光補正 WDR 120dB機能
- ・ microSDカードスロット搭載 256GB対応
- ・ オーディオ&アラーム入出力端子付き
- ・ レーザー距離 最大800m, 防水性 IP66, 雷・サージ保護

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

主な仕様

DS-2DF8250I8X-AEL	
映像素子	1/2.8inch 200万画素 Progressive Scan CMOS センサー
最低被写体照度	Color : 0.05Lux, B&W : 0.01Lux 0Lux(赤外線On), AGC Auto/Manual調整
レンズ	6.6 - 330mm, 水平視野角 41.3° - 1.1° 光学50倍(×デジタル16倍) 光学映像ブレ防止機能付き
最大解像度	1920 × 1080 ピクセル
最大フレームレート	50Hz 25fps / 60Hz 30fps (1920×1080 / 1280×960 / 1280×720)
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sub)
デイ & ナイト 切替	IR カットフィルター
ストレージ	microSD/SDHC/SDXCカードスロット (最大256GB) , NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR対応
インタフェース	RJ45 10M/100M イーサネット × 1, アラームIn x 7/Out × 2, 音声I/O × 各1, BNC映像出力 × 1 RS-485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, 自動認識)
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Bonjour
互換規格	ONVIF, CGI, ISAPI
PTZ機能	パン 360°エンドレス ティルト -20°~90° 300プリセット / 8パトロール / 4パタンスキャン, 自動追尾 / イベント追尾 / マニュアル追尾
ユーザー管理機能	32ユーザー登録 / 3レベル管理(Administrator / Operator / User), 最大20-ch同時接続
アラーム機能	動体検知、タンパリング、ネットワーク異常、HDDエラー
スマート解析機能	ライン越え、侵入検知、顔検知、入口検知、出口検知、異常音声検知
その他機能	パスワード保護、IPフィルタリング、MACアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化通信 24 PRIVACY MASK, MIRROR, ROI, Dual-VCA, 120dB WDR, HLC/BLC, 3D NDR, 光学Defog, EIS
耐衝撃・防水/防塵	IP66, IK10, TVS 6,000V雷保護, サージおよび過電圧保護
電源方式	AC24V 60W, オプション Hi-PoE(専用インジェクター) 50W
動作環境	-40°C ~ 65°C / ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	Φ266.6 × 410mm ・約8kg
レーザー(Laser)距離	800m

外形寸法

