

製品特徴




- ・ HD/EX-SDI1.0/2.0/3.0伝送方式に対応し、送受信機間約600mの長距離伝送を実現した2ケーブルカメラ用ワンケーブル化ユニット
- ・ 対応する電源供給器と1本の同軸ケーブルで接続
- ・ RS-485信号の伝送に対応
- ・ EX-SDI UTCに対応

※UTC機能を使用するには対応したカメラとレコーダーが必要です。



注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法



主な仕様

SC-STP1001D	
入力信号	EX-SDI 1.0 / 2.0 / 3.0 / HD-SDI
出力信号	EX-SDI 1.0 / 2.0 / 3.0 / HD-SDI(入力信号スルー出力)
伝送距離	S-5C-FB使用時 HD-SDI : 200m / EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m / EX-SDI 2.1 : 400m
入出力端子	SDI入出力 : BNC-F(75Ω)
電源方式	電源供給器側より受電
カメラ用出力電源	DC12V・最大0.83A(MAX10W)まで
電源端子	2Pinターミナルブロック
RS-485	2Pinターミナルブロック
動作環境	-10°C ~ 50°C ~ 80% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	88(W) x 21.5(H) x 33(D) mm ・ 約56g
対応機種	専用重畳ユニット : SC-SRP1001D / 1004DH / 1008D