



## 製品概要



- ・ アナログとAHD・TVI・IPカメラ映像入力対応
- ・ 互換性と高画質を両立するハイパフォーマンスモデル
- ・ 8MP：4CH合計・60fps録画対応(1ch@15fps)
- ・ 5MP：4CH合計・80fps録画対応(1ch@20fps)
- ・ 4～1MP・アナログ：4CH合計・120fps録画対応(1ch@30fps)
- ・ 最大8TB HDDとeSATA-HDDに対応(搭載数4台・RAID1/10対応)
- ・ 専用ソフト(同梱)でスマートフォンからの遠隔アクセスに対応可能

RoHS  
指令対応

H.264

スマートフォン 対応	8TB HDD 搭載可能	4CH	音声入力 4CH	4K対応
AHD4.0 / TVI4.0 IP Camera / 960H	DDNS 対応	HDMI VGA	PC用ビューアー ソフト付属	デジタル ズーム

## 外形寸法



## 主な仕様

## ビデオ

ビデオシステム	AHD4.0・TVI4.0・アナログ・IPカメラ 対応(最大8MP対応)
ビデオ圧縮フォーマット	H.264(High Profile L4.2)
映像入出力	入力：4チャンネル(IPカメラと排他利用) / ループアウト出力：4チャンネル(同軸カメラのみ)
映像出力(HDMI)	最大3840×2160
映像出力(VGA)	最大1920×1080
映像出力(CBVS)	CVBSまたはSPOT選択式

## 録画&amp;バックアップ

録画フレームレート	8MP：15fps/ch・5MP：20fps/ch・4MP：30fps/ch・3MP：30fps/ch 2MP：30fps/ch・1MP：30fps/ch・アナログ：30fps/ch
録画モード	常時録画/モーション/アラーム/常時&モーション/常時&センサー/スケジュール
プリアラーム録画機能	有り(プレ録画：最大20分・ポスト録画：最大60秒)
検索モード	日時指定/カレンダー/イベント/先頭/最終/クイックサーチ/モーションサーチ/ブックマーク
バックアップ機器	USB メモリー / Network / USB-HDD

## オーディオ

音声入出力	4音声入力 / 1音声出力 ・ IPカメラ 4音声入力 / 4音声出力※HDMI音声出力はできません。
音声圧縮コーデック	G.711

## 概要

ハードディスク	4SATA HDD搭載 RAID1/10対応 (最大8TB×4台) / eSATA×1(最大32TB)
録画画質	5段階調整
再生スピード / 画面表示	早送り・巻戻し最大64倍速(1画面表示時)
デジタルズーム/PTZ操作/シーケンシャル	有り
ユーザ管理	管理者/ユーザー1～3
センサー入出力	4入力 / 1出力 ・ IPカメラ 4入力 / 4出力
USBポート	前面×1ポート / 背面×2ポート
動作可能温度	5℃～40℃
電源 / 消費電力	DC12V・5A 60W以下
サイズ / 重量	380(幅) × 340(奥行) × 72(高)mm (突起部含まず) ・ 約4.1Kg

## ネットワーク

イーサネット / ストリーミング	10/100/1000 Base-Tx2 / デュアルストリーミング対応 同時アクセス数：4ユーザー・メイン(ライブor再生)×1・サブ×3
プロトコル	HTTP・HTTPS・DDNS・NTP・SMTP

## モバイル監視

対応機器	iPad・iPhone・Android
------	---------------------